



MECHANISCHE LINIENBANDSCHREIBER FÜR DRUCK- UND TEMPERATURMESSUNG

KOMPETENZ IN MESSTECHNIK



PAULWEGENER
MESSTECHNIK SEIT 1921

DATENBLATT EINFACH / ZWEIFACH ODER DREIFACH-LINIENBANDSCHREIBER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Linienbandschreiber aus dem Hause Wegener eignen sich zum Messen und Registrieren von Druck innerhalb der Bereiche von -1 bis 1000 bar und Temperatur von -40 bis +450°C. Das Messwerk für Druck- bzw. Temperaturmessung arbeitet ohne Hilfsenergie.

Das Diagrammpapier ist mit dem Anzeigebereich (Druck- bzw. Temperaturwerte) bedruckt, damit ist eine vor Ort Auswertung möglich.

Der Einsatz der Schreiber kann in fast allen Industriezweigen erfolgen, als transportable Ausführung ist er besonders für Installationsarbeiten auf Baustellen geeignet.

Die Geräte sind auch mit speziellen Transport- und Messkoffern lieferbar, in denen außer dem

Schreiber Zubehör, wie Diagrammpapier, flexible Druckschläuche etc. aufbewahrt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Einfach-Linienbandschreiber
Zweifach-Linienbandschreiber
Dreifach-Linienbandschreiber
Wandaufbau
Messtafeleinbau
transportabel

ANTRIEB

elektrisch, mechanisch 8- oder 32-Tage
Laufzeit



Schreibbreiten / Vorschübe
Einfach-LBS 100 mm (standard)
Zweifach-LBS 2 x 100 mm (standard)
(optimal 120 mm bzw. 2x 120mm)
Dreifach-LBS 3 x 80 mm
Standard 20mm/h
mechanisch 5 bis 1200 mm/h
elektrisch 20 bis 3600 mm/h

Anschlussbedingungen
Linienbandschreiber für Messgröße Druck
Gewinde G 1/2B nach hinten oder unten
Linienbandschreiber für Messgröße
Temperatur Fühlerausführung als
Fernfühler mit Überwurfmutter oder
glatter Fühler
Fühlerlänge min. 100 mm

Händlerstempel



Adresse | Paul Wegener GmbH | Marienstraße 24 | 06493 Ballenstedt
Telefon | +49 39483 96-300
Fax | +49 39483 96-400
Internet | www.paul-wegener.de
E-Mail | info@paul-wegener.de